

## Technický list

### 02 Zinkový sprej 99%

**Vysoce otěruvzdorný**  
**Světlě stříbrný**  
**Rychleschnoucí**  
**99% čistého zinku**

#### Vlastnosti:

- Téměř neodlišující se od žárového zinkování
- Ochranná vrstva obsahuje 99% kovových destiček
- Tepelně odolný do +300°C ( krátkodobě do +800°C )
- Dlouhodobá ochrana před extrémními povětrnostními vlivy, agresivními rozpouštědly
- Rychleschnoucí
- Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
- Trojtá ochrana proti korozi – zinek, alupigmenty a pryskyřice
- Vydátnost spreje: až 8 m2

#### Rozsah použití:

- Opravy svárů, vad, vrtání, a řezání na pozinkovaných konstrukcích
- Galvanická ochrana nechráněných kovových dílů
- Povrchové úpravy vzhledu součástí a dílů
- Opravy potruví, konstrukcí, klimatizací, výfuků atd.
- K nátěrům tepelně vodivých částí

#### Použití:

Proveďte test vhodnosti před použitím. Před použitím dobře protřepat cca 2 min aby kulička byla slišitelná. Nastříkejte ze vzdálenosti 20 – 30cm na rzi zbavené a odmaštěné plochy. Stříkat křížem. Před nanášením další vrstvy nechat zaschnout. Samočistící tryska.

#### Dodání :

sprej 400ml

#### Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !

Informace o výrobku jsou uváděny s našim nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku , nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

**Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.**