

Technický list

10 Elektrokontaktní sprej

Infiltrace vlhkosti

Odstraňuje a chrání proti oxidaci

Vlastnosti:

- Ochrana proti vlhkosti pro elektrická zařízení a stanice
- Proniká pod vlhkost a vytlačuje ji, tvoří ochranný film bez narušení vodivosti
- Proniká a rozpouští zoxidované vrstvy a zabraňuje vzniku novým
- Odstraňuje zapalovací zvuky a povrchové proudy
- Vzlíná do těch nejmenších prostor
- Je neutrální k plastům, sklu, lakům, kovům, keramice atd.
- Neobsahuje žádné dráždivé látky
- Konzervační účinek

Rozsah použití:

- Použití v celém průmyslu, automobilovém průmyslu, stavebnictví a zemědělství
- Odstraňuje prach, špínu a mastnotu z elektrických a elektronických kontaktů
- Všude tam, kde se kontakty a elektrická zařízení musí chránit proti vlhkosti

Použití:

Proveďte test vhodnosti před použitím. Nepoužívat na výpočetní techniku!

Sprej před použitím důkladně protřepejte a stříkejte z cca. 25 cm vzdálenosti přímo na čištěné kontakty. Nechte odpařit hnací plyn, případně přebytečné množství čističe setřete suchým čistým hadrem. Elektrická relé dodatečně očistěte mechanicky čistým suchým hadrem.

Dodání :

sprej 400ml

Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku , nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.