

Technický list

66 Suchý teflon

Suché mazivo bez silikonu a tuku

Odolné proti otěru

Separáčn  prostředeek

Protiz dřevy prostředeek

Vlastnosti:

- Mazivo bez znečistění a mastnoty, ořeruvzdorné
- 100% čistý PTFE film bez obsahu silikonu
- Prostředeek sniřující tření, separator
- Teplotn  odolnost – 180°C do +250°C
- Pevn  suchý film, odpuzuje nečistoty, vodu a prach
- Vynikající přilnavost k povrchům
- Odoln  vřči mnoha vodě, olejům, tukům, kyselinám, louhům atd.

Rozsah pouřit :

- Pouřivat vřude tam, kde je řadouc  such  maz n 
- Such  kluzn  maz n  ve vřech odvětv ch přumyslu, zvl řtř pap rensk m, dřevozpracujícím, textiln m, plastikářsk m a automobilov m přumyslu. Na dopravn kov  p sy, skluzavky, z suvky, n bytkov  kov n ,
- Pouřiv  se těř k zapečetění elektrick ch a elektronick ch kontaktů.
- Vytv ř  vodě odolnou vrstvu korkov ch nebo pap rov ch izolac  a obalů, současně br n  vysych n  ořetřen ch izolačn ch ploch a prodluřuje řivotnost těsnění ař o 300%.
- Autopřumysl – těsnění dveř ,oken atd.

Pouřit :

Provedřte test vhodnosti před pouřit m. Před pouřit m dobře protřepat, střikat na ořistěn  m sta ze vzd lenosti 20cm. Je-li nutn  vytv řit silněřř vrstvu, postup n kolikr t zopakujte a jednotliv  vrstvy nechte zaschnout.

Dod n  :

sprej 400ml

Dodrřujte pokyny na etiketě a bezpečnostn m listu !

Informace o vřrobku jsou uv děny s nařim nejlepřim vědomim. Vzhledem k řirok mu pouřit  vřrobku , nemůžeme převz t jakoukoliv odpovědnost a z ruku. Uřivateel by měl vřdy testovat vřrobek pro vhodnost zamýřlen ho pouřit .

Vřechny textov  pas že podlěhaj  autorsk m př vum společnosti Gecochem Technology s.r.o.