

Technický list

74 **Gecokeram**

do + 1500°C
zabraňuje korozi
chrání šroubové spoje

Vlastnosti:

- Univerzální bílá keramická pasta s mimořádnými ochrannými vlastnostmi.
- Odpuzuje vodu, odolává vysokým tlakům, vibracím, tření, chrání proti korozi.
- Neobsahuje žádný kov, jako měď, hliník, nikl, molybden apod.
- Nevytváří elektrolyt
- Odolnost proti vodě, páře mnoha kyselinám a chemikáliím
- Výjimečný utěšňovací prostředek k vyrovnání nepřesností na přírubách a plochých těsněních
- Teplotní odolnost do + 1500°C
- Ekonomický v použití

Rozsah použití:

- Montážní a protizáděrové mazivo na mnohostrané použití ideální pro aplikace na chromniklové, nerezové a hliníkové šroubové spoje
- Montážní a demontážní práce (šroubové systémy, sestavování dílů, ochrana těsnění), eliminace zadření a deformace závitů, třmenových šroubů, šroubových závitů, závěsných čepů, náprav, výfuků, ideální pro kladky, pumpy, klouby, články, převody se stacionárním stykem, ozubené převody, převody i nechráněné, silové převody, závitové tyče, vedení, vodící lišty, válečkové systémy, dopravníkové systémy, transportéry, sběrné systémy, násypky, vačky, tlačítka, čerpadla, odstředivky, vodní systémy i automatické, pumpy, uzavírací šoupátka, ventily, armatury, míchadla, směšovače, drtiče atd.
- Těžká technika, jeřáby, otáčecí můstky, výtahy a zdvihací zařízení
- Velmi vhodné pro brzdy s ABS

Použití:

Proveďte test vhodnosti před použitím. Ošetřované plochy nejdříve očistěte 16 Montážním čističem a pak naneste, pokud je to možné, tenkou vrstvu. Poté spojte díly k sobě.

Dodání : Automatický dávkovač v tubě 260g (310ml)

Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku , nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.