

Gecochem Technology s.r.o.
Návesní 1 (areál ZD)
760 01 Zlín - Mladcová

Technický list

90 Vteřinové lepidlo

Vysoká kvalita
Univerzální použití

Vlastnosti:

- Díky vysokému stupni čistoty při výrobě, neobsahuje lepidlo téměř žádné znečišťující složky, které snižují jeho kvalitu
- Jednosložkový kyanoakrylát
- Speciální ventil zabraňuje vysychání
- Vysoká odolnost proti stárnutí spoje
- Trvalá viskozita
- Odolnost proti chemikáliím
- Vysoká pevnost v tahu
- Teplotní odolnost: -30° C až +100° C

Rozsah použití:

- Použití v celém průmyslu, automobilovém průmyslu, stavebnictví a zemědělství
- Pro lepení všech běžných materiálů

Použití:

Provedte test vhodnosti před použitím. Lepené plochy musí být před lepením čisté a zbavené nánosů. Nanášet po kapkách. Lepené plochy pak pevně přitiskněte a během několika sekund dojde k vytvrzení spoje.

K urychlení vytvrzení je možné použít 100 Aktivátor pro vteřinová lepidla.

Dodání : Lahvička s otočným uzávěrem 20g

Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku , nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.