

Technický list

94 Opravný tmel

Pro rychlé opravy
Lze obrábět

Vlastnosti:

- Dvousložkový tmel pro rychlé opravy
- Vyplňuje trhliny a díry
- Přílne výborně na kovy, dřevo, kámen, keramiku, plasty a většinu tvrdých povrchů
- Po vytvrzení lze vrtat, soustružit, frézovat, řezat závit
- Po přebroušení lze natírat
- Teplotní odolnost od -50°C do +180°C (krátkodobě do +300°C)
- Pevnost ve smyku (DIN 53283) N / mm² 4,5 , Tvrdost D 87
- Vytvrzení možné také pod vodou
- Odolný proti stárnutí

Rozsah použití:

- Běžné rychlé opravy a lepení ve všech oblastech průmyslu
- Použití v strojírenství, autoprůmyslu, stavebnictví, ocelářství, dopravní podniky, chemickém průmyslu atd.
- Utěsňuje otvory, vyplňuje spáry, lepí díly k sobě. Utěsnění potrubí a nádrží, upevnění šroubů a háků, obnovení zničených závitů, vyrovnání nerovností, vytmelení děr atd.

Použití:

Provedte test vhodnosti před použitím. Povrch musí být čistý a suchý, pro lepší přilnavost zdrsňte plochy. Odkrojte požadované množství a hnětte mezi prsty tak, aby vznikla homogenní šedá hmota. Poté ihned aplikujte na požadované místo. Pracovní doba je 3 – 4 minuty, poté dochází k vytvrnutí. Doba zrání 8 – 10 minut. Plná tvrdost po 24 hod.
Pracovní teplota +10°C – 30°C.

Dodání :

Tuba 56g , 115g

Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku , nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.