

Technický list

99 *Minutový kov*

Univerzální použití

Vysoká pevnost

Vlastnosti:

- Univerzální vysoce reaktivní dvousložkové lepidlo
- Na lepení a tmelení kovů, různých plastů, skla, dřeva, kůže, kamenu, keramiky atd.
- Odolný povětrnostním vlivům, vysoká pevnost
- Odolný vodě a chemikáliím
- Teplotní odolnost od -40°C do +80°C
- Schopnost vyplnit až 4 mm širokou spáru
- Aplikační teplota +10°C - +30°C
- Pevnost ve smyku > 10 N / mm², Tvrdost D 60

Rozsah použití:

- Univerzálně použitelné lepidlo pro lepení kovů, plastů, dřeva, betonu, kamene a dalších materiálů, vhodné i pro vzájemné kombinace uvedených materiálů
- Použití v strojírenství, autoprůmyslu, stavebnictví, ocelářství, dopravní podniky, chemickém průmyslu atd.

Použití:

Provedte test vhodnosti před použitím. Povrch musí být čistý a suchý, pro lepší přilnavost zdrsňte plochy. Nasaďte směšovací trysku a vytlačte první 2g, které znehodnoťte, protože nejsou smíchány v poměru 1:1. Dále již můžete aplikovat pastu na požadované místo. Vytvrzuje v trysce po 5 minutách. Funkční pevnost po 20-30 minutách. Plná tvrdost po 24 hod. Použitý prostředek skladujte na suchém a chladném místě.

Dodání :

Dvě tuby s aplikátorem - 25g

Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku , nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.