

02 Zinkový sprej 99%

Vysoce otěruvzdorný
Světle stříbrný
Rychleschnoucí
99 % čistého zinku

Vlastnosti:

- Téměř neodlišující se od žárového zinkování
- Ochranná vrstva obsahuje 99 % kovových destiček
- Tepelně odolný do + 300 °C (krátkodobě do +800°C)
- Dlouhodobá ochrana před extrémními povětrnostními vlivy, agresivními rozpouštědly
- Rychleschnoucí
- Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
- Trojitá ochrana proti korozi – zinek, alupigmenty a pryskyřice
- Vydatnost spreje: až 8 m²

Rozsah použití:

- Opravy svárů, vad, vrtání, a řezání na pozinkovaných konstrukcích
- Galvanická ochrana nechráněných kovových dílů
- Povrchové úpravy vzhledu součástí a dílů
- Opravy potrubí, konstrukcí, klimatizací, výfuků atd.
- K nátěrům tepelně vodivých částí

Použití:

Provedte test vhodnosti před použitím. Před použitím dobře protřepat cca 2 min aby kulička byla slyšitelná. Nastříkejte ze vzdálenosti 20 – 30 cm na rzi zbavené a odmaštěné plochy. Stříkat křížem. Před nanášením další vrstvy nechat zaschnout. Samočistící tryska.

Dodání :

sprej 400ml

Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu!

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku, nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.

WWW.GECO-CHEM.CZ