

05 Zinek šedý

99 % zinkových částic **Základní antikorozní nástřik**

Vlastnosti:

- Obsahuje 99 % zinkových částic v suchém filmu
- Vynikající dlouhodobá ochrana proti korozi
- Odolný soli, vodě, výparům rozpouštědel atd.
- Elektricky vodivý, bodově svařitelný
- Rychleschnoucí
- Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
- Teplotní odolnost do + 420 °C
- Pevně přilnavý k povrchu
- Po zaschnutí přelakovatelný mnoha barvami (provedte test)

Rozsah použití:

- Jako základní i finální antikorozní nástřik
- Pro opravu po svařování, vrtání, stavební zinkované konstrukce atd.
- Ochrana kovových dílů proti korozi
- Povrchové úpravy vzhledu strojních součástí a dílů
- Opravy galvanizovaných dílů

Použití:

Provedte test vhodnosti před použitím. Před použitím dobře protřepat, tak, aby se kulička slyšitelně pohybovala asi 2 minuty. Důkladně odstraňte rez a odmastěte místo, kam budete nástřik nanášet. Stříkejte ze vzdálenosti 25 – 30 cm. Mezi jednotlivými vrstvami nechte zaschnout. Samočisticí ventil.

Dodání:

sprej 400ml

Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu!

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku, nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.

WWW.GECO-CHEM.CZ