

69 Super mazivo s PTFE

Vysoce přilnavé, extrémní mazací schopnosti
Vysoká vzlínavost a tlaková odolnost.
Bez silikonu

Vlastnosti:

- Extrémní mazací schopnosti díky vysokému obsahu aditiv a PTFE
- PTFE několikanásobně prodlužuje dobu mazání
- Vysoce přilnavé a antiodstředivé mazivo odolávající velkým tlakům
- Díky vysoké vzlínavosti rozhýbe nepohyblivé části
- Snižuje opotřebení pohyblivých součástí
- Nenapadá gumu ani plastické hmoty, odpuzuje vodu a prach
- Odolnost proti vodě a chemikáliím
- Dlouhodobé konzervační a antikoroziční účinky
- Bez obsahu silikonu
- Teplotní odolnost -20°C do + 200°C

Rozsah použití:

- V oblasti dlouhodobého ošetřování a údržby pro mazání za extrémních podmínek ve všech odvětvích průmyslu. Vhodný k mazání všech kluzných mechanismů.
- Zabraňuje opotřebení a korozi šroubových spojů, zajišťuje mazání extra namáhaných strojních součástí, řetězů, „O“ kroužků, ozubených kol, lan, lanových a pákových převodů.
- Kuličková a válečková ložiska, vysokorychlostní řetězy apod.
- Strojírenství, autoprávní, stavebnictví atd.
- Všude tam, kde jsou vyžadovány extrémní přilnavost a nouzový provoz
- Použitelné k mazání pod vodou

Použití:

Proveďte test vhodnosti před použitím. Před použitím dobře protřepat, stříkat na očištěná místa ze vzdálenosti 20cm. Extrémní přilnavost se projeví po odpaření rozpouštědla.

Dodání : sprej 500ml
počet ks v kartonu: 12

Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku, nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.